FS-C5015N

A4 KLEUREN PRINTER

▸print ▸copy ▸scan ▸fax

VOORDELIG AFDRUKKEN IN KLEUR BINNEN EEN NETWERK

Deze compacte kleurenprinter laat uw investering pas echt renderen. De printer bevat dezelfde duurzame componenten en ECOSYS-technologie als de beproefde zwart-wit-printers van Kyocera. Het resultaat? Een aantrekkelijke prijs per pagina en aantrekkelijke kleurendocumenten.

- 16 pagina's A4 per minuut in kleur en zwart-wit
- Tijd tot eerste afdruk: 16 seconden
- Standaard invoer van 600 vel, uit te breiden tot 1.100 vel
- PowerPC 750CXr/400 MHz, 128 MB RAM
- PCL6, PostScript 3 en PDF Direct Printing
- Standaard USB 2.0 (Hi-Speed) en netwerkconnectiviteit
- Compact design
- Duurzame componenten

De papiercassette voor 500 vel maakt lang afdrukken zonder bijvullen mogelijk.

De multi-functionele lade staat garant voor uitstekende flexibiliteit.

ECOSYS

KYOCERA

FS-C5015N

A4 KLEUREN PRINTER

Doelstelling bij de ontwikkeling van ECOSYS-apparatuur was het minimaliseren van directe en indirecte kosten, zoals onderhoud, administratie en verbruiksartikelen. Dankzij het cassettevrije systeem hoeft alleen de toner te worden vervangen. Het modulaire ontwerpconcept maakt het mogelijk om een scala aan functies toe te voegen ter verbetering van de workflow, plus naar behoefte een groot aantal papierverwerkingsopties. Met de geïntegreerde systeemsoftware krijgt u de beschikking over langdurige netwerkbrede compatibiliteit. Kyocera-componenten zijn bijzonder duurzaam – minder kosten voor u, minder belasting voor het milieu.

Systeemplatform:
De FS-C5015N biedt standaard USB- en netwerkconnectiviteit en staat garant voor probleemloos systeembeheer. Dankzij de single-platformtechnologie van Kyocera kunnen alle Kyocera PCL/PostScript-printers binnen het netwerk hetzelfde stuurprogramma gebruiken; van desktopprinters voor één gebruiker tot geavanceerde multifunctionele systemen. Alleen Kyocera biedt u deze probleemloze combinatie tussen vooruitstrevende technologie en expertise op het gebied van hoogwaardige papierverwerking.

PRESCRIBE IIc:
Met de paginaontwerp- en besturingstaal PRESCRIBE IIc kunnen zelfs complexe grafische objecten, logo's en (uit meerdere delen bestaande) formulieren onafhankelijk van het systeem worden ontworpen en in de printer worden opgeslagen en bijgewerkt. De integratie van deze objecten in afdrukbare bestanden is dus niet meer relevant. Het netwerk wordt ontlast doordat die bestanden pas worden gebruikt wanneer dat nodig is.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
De instellingen van alle printers in het netwerk kunnen vanaf elke Windows®-pc visueel worden gecontroleerd en aangepast. Gebruik 'KM-NET for Client' om heel eenvoudig de instellingen van uw printer aan te passen en de printerstatus te controleren via de parallelle poort, via USB of via de optionele netwerkaansluiting. 'KM-Net Viewer' is een geavanceerd printerbeheer-programma dat via het standaardprotocol SNMP werkt.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera ECOSYS, kleur
Afdruksnelheid: Max. 16 pagina's per minuut in kleur en zwart-wit; Max. 16 per minuut in duplexmodus (optie)
Resolutie: 600 x 600 dpi
multi-bittechnologie voor optimale kleurweergave
Tijd tot eerste afdruk: 16 seconden of minder
Opwarmtijd: 80 seconden of minder na inschakeling
Afdrukvolume: Max. 50.000 pagina's per maand (A4), gemiddeld 2.500 pagina's per maand
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik: Afdrukken: 452 W, stand-by: 173 W, energiestand (ECOpower): onmeetbaar laag
Geluid (ISO 7779): Printing: 52 dB(A), Stand-by: 36 dB(A), energiestand (ECOpower): onmeetbaar laag
Afmetingen (B x D x H): 345 x 470 x 385 mm
Gewicht: Circa 24 kg met tonerkits
Certificering: TÜV/GS, CE
Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieurichtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik onder normale omgevingscondities het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: Universele lade voor 500 vel, 60-105 g/m², B5, A5, Letter, Custom (148 x 210 – 216 x 356 mm), multifunctionele lade voor 100 vel, 60-200 g/m², A4, B5, A5, A6R, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 297 mm), max. 1.100 vel
Uitvoercapaciteit: 250 vel met bedrukte zijde onder en papiersensor, uitvoer met bedrukte zijde boven met optionele PT-300

BESTURING

Processor: PowerPC 750CXr / 400 MHz
Geheugen: 128 MB RAM + ECOmemory, max. 640 MB in 1 DIMM-slot
Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibel) met Automatic Emulation Sensing (AES), PDF Direct Print
Besturingstaal: PRESCRIBE IIc
Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL6: PCL5c/PCL-XL, KPDL 3), 1 bitmaplettertype, 45 typen eendimensionale barcodes, plus 1 type tweedimensionale barcode (PDF-417). Download-lettertypes: Kyocera, PCL + TrueType-formaat, Type 1 + 3 formaat
Afdrukfuncties: eMPS - functionaliteit voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken, taakopslag en taakbeheer met harde schijf

INTERFACE

Standaardinterface: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX, KUIO-LV (optionele interfaceaansluiting)
Multiple Interface Connection (MIC): Maakt gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal drie interfaces mogelijk. Daarbij is voor elke interface een virtuele printer.

VERBRUIKSMATERIALEN

Tonerkit TK-520K: Microfijne zwarte toner
voor 6.000 A4-pagina's met 5% dekking (ISO 10561B).
Tonerkit TK-520C: Microfijne cyaan toner
voor 4.000 A4-pagina's met 5% dekking (ISO 10561B)
Tonerkit TK-520M: Microfijne magenta toner
voor 4.000 A4-pagina's met 5% dekking (ISO 10561B).
Tonerkit TK-520Y: Microfijne gele toner
voor 4.000 A4-pagina's met 5% dekking (ISO 10561B).
De meegeleverde toner is goed voor 3.000 pagina's zwart en 2.000 pagina's cyaan, magenta en geel met 5% dekking (ISO 10561B)

OPTIES

Papierverwerking
PF-60 papiercassette: 500 vel, 60-105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 – 216 x 356 mm)
max. 1x PF-60
DU-301 duplexeenheid: Dubbelzijdig afdrukken, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)
PT-300 papierlade: Papieruitvoer voor 100 vel met bedrukte zijde boven

Geheugen
Printergeheugen: 1 slot (64, 128, 256, 512 MB DIMM)
CompactFlash®-kaart: 1 slot (max. 2 GB) voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's en macro's
Harde schijf HD-4/HD-5: 20/40 GB HDD voor eenvoudige documentopslag
OCR-2: Font ROM met OCR-A en OCR-B lettertypes

Optionele interface
IB-23 netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX
SB-70 netwerkkaart: Draadloos LAN - IEEE 802.11b
SB-110FX netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, glasvezel
SB-110 netwerkkaart: 10Base-T/100Base-TX

GARANTIE

Kyocera biedt een standaardgarantie van 2 jaar (carry-in) en een garantie van 3 jaar of 100.000 afdrukken voor de drum en de developer (waar het eerst sprake van is), mits de printer wordt gebruikt en gereinigd volgens de onderhoudsinstructies en de originele toner en onderdelen worden gebruikt.

KYOLIFE KYOlife biedt 3 jaar garantie op locatie voor uw printer en accessoires.

ENERGY STAR

HI-SPEED CERTIFIED USB

Kies de opties die op uw wensen aansluiten:

Afgebeeld product bevat optionele accessoires

Uw Kyocera Partner:

Kyocera Mita Nederland B.V., Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk, Nederland, Tel +31 (0)20 58 77 200, Fax +31 (0)20 58 77 260,
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

FS-C5015N/editie 08/2006 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - *Alle genoemde merknamen en producten zijn productnamen en handelsmerken, resp. wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende fabrikanten - Technische wijzigingen voorbehouden.

KYOCERA